



**Dimensioni tecniche:**

Spessore parete	25 mm
Larghezza esterna (A)	296 cm
Profondità esterna (B)	249 cm
Larghezza interna (C)	273 cm
Profondità interna (D)	226 cm
Superficie interna	6,17 mq
Altezza minima (h1)	182 cm
Altezza massima (h2)	220 cm
Lunghezza gronda (G)	265 cm
Sviluppo falda (S)	180 cm
Superficie tetto	9,54 mq

**Infissi**

Tipodi porta	porta doppia finestrata a battente
Dimensioni porta	145x172 h cm
Serratura porta	chiavistello
Tipo finestra	fissa in plexiglas
Dimensione finestra	46x68 h cm

**Pavimento e tetto**

trave difondazione	impregnata in autoclave
legno pavimento	OSB spessore 12 mm
legno tetto	OSB spessore 12 mm
Impermeabilizzazione tetto	guaina bituminosa ardesiata sp. 3 mm

**Particolari costruttivi**

Trave difondazione	impregnata in autoclave
Listelli sottopavimento	impregnati in autoclave
Armatura di rinforzo pareti	in abete naturale

**Legno**

Tipolegno	abete
Trattamenti	nessuno
Colore	non colorata

**Garanzie e certificazioni**

Certificazione	PEFC/18-31-11
Garanzia	2 anni

**Imballo**

Misureimballo	220x115x40 h cm
Pesoimballo	480 kg
Corrierabile su bancale	sì

A montaggio ultimato applicare un trattamento protettivo con impregnante neutro o colorato. Seguire i consigli di manutenzione riportati nelle istruzioni di montaggio