



Dimensioni tecniche:

Spessore parete	16 mm
Larghezza esterna (A)	218 cm
Profondità esterna (B)	130 cm
Larghezza interna (C)	203 cm
Profondità interna (D)	115 cm
Superficie interna	3,09 mq
Altezza minima (h1)	146 cm
Altezza massima (h2)	167 cm
Lunghezza gronda (G)	230 cm
Sviluppo falda (S)	144 cm
Superficie tetto	3,30 mq

Infissi

Tipo di porta	porta doppia cieca a battente
Dimensioni porta	160x151 h cm
Serratura porta	chiavistello
Tipo finestra	-
Dimensione finestra	-

Pavimento e tetto

trave difondazione	
legno pavimento	OSB spessore 12 mm
legno tetto	OSB spessore 12 mm
Impermeabilizzazione tetto	guaina bituminosa ardesiata sp. 3 mm

Particolari costruttivi

Travedifondazione	impregnata in autoclave
Armatura di rinforzo pareti	in abete naturale

Legno

Tipo legno	abete
Trattamenti	nessuno
Colore	non colorata

Garanzie e certificazioni

Certificazione	PEFC/18-31-11
Garanzia	2 anni

Imballo

Misure imballo	220x80x48 h cm
Peso imballo	200 kg
Corrierabile su bancale	sì

A montaggio ultimato applicare un trattamento protettivo con impregnante neutro o colorato. Seguire i consigli di manutenzione riportati nelle istruzioni di montaggio