



Dimensioni tecniche:

Spessore parete	25 mm
Larghezza esterna (A)	249 cm
Profondità esterna (B)	249 cm
Larghezza interna (C)	226 cm
Profondità interna (D)	226 cm
Superficie interna	5,10 mq
Altezza minima (h1)	183 cm
Altezza massima (h2)	207 cm
Lunghezza gronda (G)	265 cm
Sviluppo falda (S)	133 cm
Superficie tetto	7 mq

Infissi

Tipo di porta	porta doppia finestrata a battente
Dimensioni porta	124x168 h cm
Serratura porta	chiavistello
Tipo finestra	-
Dimensione finestra	-

Pavimento e tetto

trave difondazione	impregnata in autoclave
legno pavimento	OSB3 12 mm
legno tetto	OSB3 12 mm
Impermeabilizzazione tetto	guaina bituminosa ardesiata sp. 3 mm

Particolari costruttivi

Trave difondazione	impregnata in autoclave
Listelli sottopavimento	impregnati in autoclave
Armatura di rinforzo pareti	in abete naturale

Legno

Tipolegno	abete
Trattamenti	nessuno
Colore	non colorata

Garanzie e certificazioni

Certificazione	PEFC/18-31-11
Garanzia	2 anni

Imballo

Misure imballo	210x100x75 h cm
Peso imballo	450 kg
Corrierabile su bancale	sì

A montaggio ultimato applicare un trattamento protettivo con impregnante neutro o colorato. Seguire i consigli di manutenzione riportati nelle istruzioni di montaggio