



Dimensioni tecniche:

Spessore parete	12 mm
Larghezza esterna (A)	98 cm
Profondità esterna (B)	98 cm
Larghezza interna (C)	83,5 cm
Profondità interna (D)	83,5 cm
Superficie interna	0,70 mq
Altezza minima (h1)	90 cm
Altezza massima (h2)	112 cm
Lunghezza gronda (G)	98 cm
Sviluppo falda (S)	56 cm
Superficie tetto	1,1 mq

Infissi

Tipo di porta	porta singola finestrata senza plexiglass
Dimensioni porta	46x76 h cm
Serratura porta	calamita
Tipo finestra	finestra senza plexiglass
Dimensione finestra	40x40 cm

Pavimento e tetto

trave difondazione	-
legno pavimento	-
legno tetto	-
Impermeabilizzazione tetto	polionda colore verde

Particolari costruttivi

Trave difondazione	-
Listelli sottopavimento	-
Armatura di rinforzo pareti	sì

Legno

Tipo legno	abete
Trattamenti	nessuno

Garanzie e certificazioni

Certificazione	PEFC/18-31-11
Garanzia	2 anni

Imballo

Misure imballo	120x60 h 17 cm
Peso imballo	30 kg
Corrierabile su bancale	sì

A montaggio ultimato applicare un trattamento protettivo con impregnante neutro o colorato. Seguire i consigli di manutenzione riportati nelle istruzioni di montaggio