





Casa Tamara 550 x 550

3 vani

Tipologia costruttiva: ad incastro



Dimensioni tecniche:

Spessore parete	45 mm
Larghezza esterna (A)	550 cm
Profondità esterna (B)	550 cm
Larghezza interna (C)	521 cm
Profondità interna (D)	521 cm
Superficie interna	27,14 mq
Altezza minima (h1)	210 cm
Altezza massima (h2)	285 cm
Lunghezza gronda (G)	640 cm
Sviluppo falda (S)	340 cm
Superficie tetto	43,50 mq

Infissi

Tipo di porta	porta singola cieca a battente
Dimensioni porta	79x178 h cm
Serratura porta	cilindro Yale e maniglia
Tipo finestra	n° 2 singolan° 2 doppia
Dimensione finestra	65x87 h cm 134x87 h cm

Pavimento e tetto

trave di fondazione	impregnata in autoclave
legno pavimento	optional perlina sp. 19 mm
legno tetto	perlinato spessore 19 mm
Impermeabilizzazione tetto	guaina bituminosa ardesiata sp. 3 mm

Particolari costruttivi

Trave di fondazione	impregnata in autoclave
Armatura di rinforzo pareti	non presente

Legno

Tipo legno	abete
Trattamenti	nessuno
Colore	non colorata

Garanzie e certificazioni

Certificazione	PEFC/18-31-11
Garanzia	2 anni

Imballo

Misure imballo	1° collo 650x105x100 h cm 2° collo 200x80x50 h cm
Peso imballo	2500 kg 150 kg
Corrierabile su bancale	no

A montaggio ultimato applicare un trattamento protettivo con impregnante neutro o colorato. Seguire i consigli di manutenzione riportati nelle istruzioni di montaggio